

Přístrojová krabice

HW 050 H



HW 050 H

Přístrojová krabice

Číslo výrobku: 92025001

Rozměry: 68 x 68 x 50 mm

Přístrojová krabice do dutých stěn, samozhášivá a bez halogenů, univerzální krabice pro tloušťky desek 1 - 40 mm, s děrovacím nástrojem, rozteč šroubů pro montáž přístrojů 60 mm, bez halogenů

Vyvrtný otvor Ø 68 mm, hloubka 50 mm, s nastříkanými, patentovanými kombinovanými můstky

IP30

400V
AC

halogen-free

V
D
E

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	bílá
-------------------	------

rozměry

šířka:	68 mm
délka:	68 mm
výška:	50 mm
vnitřní výška:	48 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[97910501 - ES-10 - Montážní šroub](#)

[97910601 - ES-18 - Montážní šroub](#)

[97910701 - ES-25 - Montážní šroub](#)