

Dvojitá přístrojová krabice

HW 050/2 WD



HW 050/2 WD

Dvojitá přístrojová krabice

Číslo výrobku: 92335001

Rozměry: 68 x 139 x 50 mm

Dvojitá přístrojová krabice do dutých stěn, samozhášivá, pro tloušťku desek 1 až 40 mm, s integrovaným patentovaným spojovacím můstkem, včetně děrovacího nástroje, rozteč šroubů pro montáž přístrojů 60 mm

**s uzavřenými membránovými vstupy,
Vyvrtný otvor Ø 2 x 68 mm, hloubka 50
mm, Rozteč pro spojení 71 mm**

IP30

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
druh krytí:	IP30

rozměry

délka:	139 mm
šířka:	68 mm
výška:	50 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ne
průmyslová kvalita:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

HW LFR-68 - HW děrovací fréza

ES-10 - Montážní šroub

ES-18 - Montážní šroub

ES-25 - Montážní šroub
