


Vestavná skříň

IBTLED 1



IBTLED 1

Vestavná skříň

Číslo výrobku: 98210001

Rozměry: 177 x 200 x 135 mm

Vestavná skříň, pro prefabrikáty, bez halogenů, pro montáž svítidel NV/HV/LED a reproduktorů, ohlašovacích a volacích systémů, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

maximální montážní výška pro svítidla, reproduktory, ohlašovací a volací systémy: 100 mm, výkon LED žárovek max. 15 W, výkon halogenových žárovek max. 25 W, doplňkové příčiny 2 x až M40, otvor výstupu: Deska Fermacell®, variabilní do max. 100 x 100 mm, 8 kombinovaných trubkových příčiny 4 x M20, 4 x M25, integrovaná zarážka pro trubky a odlehčení tahu pro trubky M20, M25, Upevnění lepením nebo hřebíky, Spojovací průchodky a membrána pro děrování, Rozsah těsnění M16 - M40



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	zelená

rozměry

šířka:	177 mm
délka:	200 mm
výška:	135 mm
vnitřní délka:	100 mm
vnitřní šířka:	100 mm
vnitřní výška:	125 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C

okolní podmínky

okolní teplota max.:	60 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen