

Vestavná skříň

## IBTronic H120-S2



### IBTronic H120-S2

**Vestavná skříň**

Číslo výrobku: 97600201

Rozměry: 150 x 150 x 106 mm

Univerzální vestavná skříň do staveništního betonu nebo prefabrikátů, pro montáž svítidel NV/HV/LED a reproduktorů. Vhodná pro přilepení a protilehlé bednění, pro instalaci do stropů od 140 mm, vestavba do stěny pomocí technologie podpěrných vzpěr, doporučené příslušenství pro připevnění ve staveništním betonu:

Hřebíková šablona NAH IBTronic H120 objednáací č. 979 218 01, při technologii opěrných tyčí použijte vždy 4 podpěrné vzpěry STH, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, maximální montážní výška svítidel NV: 75 mm, svítidla HV: 80 mm, výkon halogenových žárovek max. 50 W, výkon LED žárovek max. 20 W

**Otvor výstupu: dvojité přístrojové krabice**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| druh krytí: | IP30                |
| Vhodné pro: | Betonová konstrukce |

### barva

|                  |      |
|------------------|------|
| barva horní díl: | jiné |
|------------------|------|

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 150 mm |
| šířka: | 150 mm |
| výška: | 106 mm |

### rozměry

|                |       |
|----------------|-------|
| vnitřní výška: | 80 mm |
|----------------|-------|

### materiálové vlastnosti

|                      |     |
|----------------------|-----|
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita:  | ne  |

## okolní podmínky

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 25 °C: | - %  |
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                     | -25  |
| okolní teplota max.:                     | 40   |
| okolní teplota 24 h:                     | 35   |

## materiál

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu:  | polypropylen |

## Příslušenství

|                            |
|----------------------------|
| K0 K15 BL - Slepá lišta    |
| STH-ELP - Distanční vložka |
| STH 70 - Podpěrná vzpěra   |
| STH 90 - Podpěrná vzpěra   |
| STH 100 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 110 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 130 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 140 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 150 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 170 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 190 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 230 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 240 - Podpěrná vzpěra  |
| STH 290 - Podpěrná vzpěra  |
| NS 35-90 - DIN lišta       |