

Svorka pro přímé připojení

KU 630



KU 630

Svorka pro přímé připojení

Číslo výrobku: 07663001

Rozměry: 170 x 120 x 40 mm

Svorka pro přímé připojení, univerzální, pro hliníkové a měděné vodiče, od KU 250 také pro lamelovou plochou měď

Připojovací pásek M12 pro vodiče, 70-300 mm² a lam. plochá měď, 34 x 20 mm, pro výkonový odpínač GTE 463

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|---|---------------------|
| chráněné proti dotyku: | ne |
| Připojení 1: Druh připojení: | Šrouby |
| Připojení 1: svorková místa na pól: | 1 |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min): | 70 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max): | 300 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min): | 70 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max): | 300 mm ² |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 170 mm |
| délka: | 120 mm |
| výška: | 40 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|---------------------|----|
| průmyslová kvalita: | ne |
|---------------------|----|