

IPL-D211

Full HD mini vandalproof dome kamera s IR LED

IP kamery



Špecifikácia produktu

1/3" Sony Aptina CMOS senzor ; obj. 3.6 mm; citlivosť 0.1lux/ F1.2/ IR zapnuté 0 lux; rozlíšenie 1920x1080/ 25fps; H.264; multistream; D/N - IR cut filter; 1 ks superflux IR LED dosah 6 m; 3-axis; audio vstup/ výstup; ONVIF; DC12V/ PoE; Micro SD slot; BNC video servisný výstup; IP 65; Podporované SW: Free 16 kanálový softvér, CP Plus, MLK, Aver NV, NANO, ARTEC, AVIGILON, SYNOLOGY

Výhody produktu

- Plnohodnotná funkcia deň/ noc s automaticky odsúvateľným IR filtrom
- Kompresia H.264/ MJPEG
- Krytie IP65, IK10
- Duálne napájanie 12V DC alebo PoE

Technické špecifikácie

MODEL	IPL-D211	
Snímací čip	1/3" CMOS so 100db WDR	
Max. rozlíšenie	1920 x 1080	
Max. počet obr./s	30 obr./s	
Minimálne osvetlenie	0.2 lux (farebne) (0.01 lux ČB) (0 lux IR LED zapnuté)	
Kamera	Režim deň/ noc	True režim deň/ noc s ICR filtrom.
	Typ objektívu	3.6 mm fixný Mpx IR
	Uhol pohľadu	77°(H) x 54°(V) x 100.2°(D)
	IR LED	1 ks High Powered Super Flux LED 850nm
	IR dosah	6 metrov
	Video výstup	Nastavenie/ servisný BNC video podporované vnútorným konektorom s visiacim káblom.
	Elektronická uzávierka	Automatická/ Užívateľ 1/5 - 1/50 0000; 50/ 60 Hz nastaviteľný softvér.
	Video	Video kompresia
Prenosová rýchlosť (CBR/ VBR)		Stream1 Full rozlíšenie, Stream2 VGA/ D1/ CIF alebo QCIF nastaviteľný.
Nastavenie kvality (VBR)		1 - 9 (9 najvyššia)
I Frame		Užívateľsky nastavená hodnota.
Jas/ Ostrosť		Variabilné nastavenie 0 ~ 100/ 0 ~ 100
Ovládanie zisku		Automatické/ Fixné 8 ~ 102dB
Orientácia		Mirror - funkcia zrkadlový obraz/ Flip - vertikálne preklopenie obrazu
Text v obraze		Čas/ Dátum/ Kamera/ Vlastné OSD
Maskovanie	5 užívateľom definované zóny.	
Sieť	Ethernet	1 Ethernet (10/ 100 Base-T) RJ45 konektor
	TCP/ IP	IPv4/ IPv6 (DHCP/ Fixný)
	Podpora	ONVIF v2.2 (Profile S)
	RTSP video	Štandard RFC2326, Podora Quick time/ VLC Player. Užívateľské zabezpečenie.
	Jazyk	Anglický, Čínsky, Ruský, Poľský
	Nahrávanie	Lokálna micro SD pamäťová karta, Vzdialený FTP server, TCP/ UDP CMS, RTSP pripojenie.
Audio	Sieťové protokoly	HTTP, TCP/ IP, UDP/ IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP. Podpora Unicast a Multicast. Video streaming z SDK a NVMS / NVR softvéru alebo aplikácií 3 strany.
	Vstup/ Výstup	Voliteľný mikrofón: 1x RCA vstup/ 1x RCA výstup pri 1V Line level
Ostatné	Audio kompresia	G711 A-law, G711 u-law, Raw_PCM
	Napájanie	12V DC/ PoE 802.3af Trieda 2 4.1W/ Max 6.9W (LED zapnuté)
	Prevádzková/ Skladová teplota	-10°C ~ 55°C/ -20°C ~ 60°C
	Prevádzková vlhkosť	10% ~ 85% RH
Rozmery/ Hmotnosť	100 x 53 mm/ 0.3 kg	

* Vyhradujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia



HDS, a. s., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5 820 070 | obchod@hds.sk

www.hds.sk

