

Prázdná skříň

## RKA 4/136-L



### RKA 4/136-L

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 62990401

Rozměry: 300 x 600 x 132 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, včetně 10 vývodů DMS M20, Rozsah těsnění 7 - 12 mm, 2 vývody DMS M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm, 2 vývody DMS M32, Rozsah těsnění 14 - 21 mm, 1 DMS - hrdlo M40, Rozsah těsnění 19 - 28 mm, IP66, 2 vývody M50 včetně kontramaticy, IP54

bez svorek, s NS 35



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| druh krytí UL:                 | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V       |
| druh krytí:                    | IP65        |
| max. průřez vodiče:            | 4 mm²       |
| třída ochrany:                 | II          |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 600 mm |
| šířka: | 300 mm |
| výška: | 132 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne  |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ne  |

### mechanické vlastnosti

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění:       | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné:       | ano                     |
| rázová houževnatost: | IK07                    |

## okolní podmínky

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                     | -25  |
| okolní teplota max.:                     | 40   |
| okolní teplota 24 h:                     | 35   |

## materiál

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren                            |
| materiál horního dílu:  | polystyren                            |
| materiál těsnění:       | polyuretan                            |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými<br>vlákny |

## Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

VSG - Souprava visacího zámku

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

KST M25-17 - Spojovací vývodka

KST M25-33 - Spojovací vývodka

KST M32 - Spojovací vývodka

AK KS-IP30 - Spojovací sada

AK KS-IP65 - Spojovací sada

AK ABL-ES - Vnější úchyty