

Skříň pro řadové svorkovnice

## RKKi 4/10-10x4<sup>2</sup>



### RKKi 4/10-10x4<sup>2</sup>

Skříň pro řadové svorkovnice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 63740401

Rozměry: 94 x 94 x 57 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, se stupněm krytí IP54/IP66, Jmenovitý průřez 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, polykarbonát, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**osazené 10-pólovou blokovou svorkou 4 mm<sup>2</sup> (typ Contaclip BKA 4)**

**Přiložené příslušenství:**

**4 s vývodkami IP54 M20, rozsah těsnění 8 - 13,5 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	4 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP66
UL Type Rating:	žádné údaje

### rozměry

šířka:	94 mm
délka:	94 mm
výška:	57 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C

### okolní podmínky

okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[19000201 - ASS-kl - Sada vnějších závěsů](#)

[19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

## Cable gland

