

Skříň pro řadové svorkovnice

RKKi 4/05-5x4²



RKKi 4/05-5x4²

Skříň pro řadové svorkovnice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 63540401

Rozměry: 94 x 65 x 57 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, kompaktní konstrukce, Polykarbonát, šedý, podobný RAL 7035, osazeno 5pólovou svorkovnicí 0,2-4 mm² (šroubovací přípojka), včetně 3 vývodů M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, IP54

400V
AC

IP54
IP66

4²



IK08

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP54/IP66
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	65 mm
šířka:	94 mm
výška:	57 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

KS M20 - Spojovací sada

TK ABL - Sada vnějších úchytů