

Zásuvková kombinace

## STV 912-S32



### STV 912-S32

Zásuvková kombinace

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 72931301

Rozměry: 200 x 400 x 122 mm

Zásuvková kombinace, se stupněm krytí IP44, vhodná k montáži řadových vestavných přístrojů zákazníkem, se zabudovanými zásuvkami, předběžně zapojenými do svorek PE/N, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

**Dostupné moduly: 9**

**vybaveny: 2 x SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V1 x Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V**

**Přiložené příslušenství:**

**Vývodka: 2x M25, 2x M32, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky**



## Technická data

### vestavné přístroje

|   |   |
|---|---|
| SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:  | 2 |
| Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V: | 1 |

### elektrické vlastnosti

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC:   | 400 V |
| třída ochrany:                   | II    |
| druh krytí:                      | IP44  |
| počet N potenciálů:              | 1     |
| počet řad:                       | 1     |
| počet dělicích jednotek:         | 9     |
| počet dělicích jednotek na řadu: | 9     |
| s N svorkou:                     | ano   |
| s PE svorkou:                    | ano   |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| šířka: | 200 mm |
| délka: | 400 mm |
| výška: | 122 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2  |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 850 °C |
|--|--------|

### mechanické vlastnosti

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| druh upevnění:       | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08            |

### okolní podmínky

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                                      |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                                      |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C                                    |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C                                     |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C                                     |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast |

### materiál

|                            |  |
|----------------------------|--|
| materiál spodního dílu:    | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu:     | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění:          | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny     |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                           |

## Cable gland

