

Zásuvková kombinace

STV 1224-AFDD-16



STV 1224-AFDD-16

Zásuvková kombinace

Číslo výrobku: 73172401

Rozměry: 250 x 570 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, Zásuvky Schuko® jistěné vestavěným AFDD (spínačem požární ochrany), připravené k okamžitému zapojení, vysoká mechanická zatížitelnost, odolné proti teplotám, lze kombinovat



Technická data

vestavné přístroje

Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A:	1
AFDD s jističem vedení B16A, 1+N-pólový:	2
Výkonový spínač C16A, 3-pólový:	2
SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	4
Zásuvka CEE (na přední straně) 16 A, 400 V:	2

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet řad:	2

elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	570 mm
šířka:	250 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

KVR M32-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení