

Zásuvková kombinace

## STV 1224-K32



### STV 1224-K32

Zásuvková kombinace

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73182401

Rozměry: 250 x 400 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, částečně osazený, k montáži řadových vestavných přístrojů zákazníkem, se zabudovanými zásuvkami SCHUKO® / CEE, předběžně zapojený do svorek PE/N, vysoká mechanická zatžitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací



## Technická data

### vestavné přístroje

Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A:	1
Výkonový spínač V16A, 1-pólový:	2
Výkonový spínač C32A, 3-pólový:	2
SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	4
Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V :	2

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet řad:	1

### elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	400 mm
šířka:	250 mm
výška:	122 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát