

Zásuvková kombinace

STV 1224-S32



STV 1224-S32

Zásuvková kombinace

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73112401

Rozměry: 250 x 400 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, částečně osazený, k montáži řadových vestavných přístrojů zákazníkem, se zabudovanými zásuvkami SCHUKO® / CEE, předběžně zapojený do svorek PE/N, vysoká mechanická zatžitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací

Dílčí jednotky: max. 12 DJ



Technická data

vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	4
--	---

Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V :	2
--	---

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
--------------------------------	-------

počet řad:	1
------------	---

druh krytí:	IP44
-------------	------

třída ochrany:	II
----------------	----

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	400 mm
--------	--------

šířka:	250 mm
--------	--------

výška:	122 mm
--------	--------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

bez obsahu halogenů:	ano
----------------------	-----

průmyslová kvalita:	ano
---------------------	-----

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát