

STV 502-AFDD

Zásuvková kombinace

Číslo výrobku: 72820201

Rozměry: 125 x 200 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, zásuvky SCHUKO® zajištěné zabudovaným AFDD (protipožární spínač), připraven k zapojení, dle EN 61439-3, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací



Technická data

vestavné přístroje

Proudový chránič (RCCB), 25/0,03A, 2-pólový, typ A:	1
AFDD s jističem vedení B16A, 1+N-pólový:	1
SCHUKO [®] zásuvka (boční), 230 V:	2

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	230 V
počet řad:	1
druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	200 mm
šířka:	125 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

KVR M25-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

AK SGA-1 - Souprava zámku