

Prázdná zásuvková skříň

STV 502-L



STV 502-L

Prázdná zásuvková skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 72890201

Rozměry: 125 x 200 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, prázdný, k montáži řadových vestavných přístrojů a zásuvek SCHUKO® / CEE zákazníkem, včet. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací

Dílčí jednotky: max. 4 DJ, vhodné k montáži: 2x zásuvka Schuko® (boční) 16 A, 230 V



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| počet řad: | 1 |
| druh krytí: | IP44 |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 200 mm |
|--------|--------|

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 125 mm |
| výška: | 122 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------------|
| druh upevnění: | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|--|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 60 |

materiál

| | |
|----------------------------|---|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát |