

Zásuvková kombinace

STV 904-K



STV 904-K

Zásuvková kombinace

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 72940401

Rozměry: 200 x 200 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, připraven k zapojení, podle EN 61439-3, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací

400V
AC

IP44



IK08

Technická data

vestavné přístroje

Proudový chránič (RCCB), 25/0,03A, 2-pólový, typ A:	1
Výkonový spínač V16A, 1-pólový:	4
SCHUKO [®] zásuvka (boční), 230 V:	4

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet řad:	1
druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	200 mm
šířka:	200 mm
výška:	122 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát