

Zásuvková kombinace

## STV 912-AFDD



### STV 912-AFDD

#### Zásuvková kombinace

Číslo výrobku: 72921201

Rozměry: 200 x 400 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, zásuvky SCHUKO® zajištěné zabudovaným AFDD (protipožární spínač), připraven k zapojení, dle EN 61439-3, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací



## Technická data

### vestavné přístroje

Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A:	1
AFDD s jističem vedení B16A, 1+N-pólový:	1
Výkonový spínač C16A, 3-pólový:	1
SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	2
Zásuvka CEE (na přední straně) 16 A, 400 V:	1

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	230 V
počet řad:	1

## elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	400 mm
šířka:	200 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

## Příslušenství

KVR M32-MGM/sw - Kabelové šroubení
KVR M32-MGM - Kabelové šroubení
KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení
AK SGA-2 - Souprava zámku