

Prázdna skříň

## TG ABS 1608-9-o



### TG ABS 1608-9-o

Prázdna skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 10090601

Rozměry: 162 x 82 x 85 mm

Prázdna skříň, se stupněm krytí IP66/IP67, ABS,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, s rychlouzávěrem

**Krabice: ABS, šedá, Víko: ABS, šedá, hladké boky**

**Příložené příslušenství:**  
**pojistka proti ztrátě víka, 4 upevňovací šrouby pro příslušenství**



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/20090601>

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V      |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP66/IP67   |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| šířka: | 162 mm |
| délka: | 82 mm  |
| výška: | 85 mm  |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití:                 | ne     |
| průmyslová kvalita:                          | ne     |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | HB     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mechanické vlastnosti

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění:       | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07                    |
| pro řazení k sobě:   | ano                     |
| Typ horního dílu:    | Víko                    |

## okolní podmínky

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %           |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %           |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C         |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C          |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast |
| Místo použití:                        | INNEN          |

## materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | ABS                 |
| materiál horního dílu:  | ABS                 |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## Příslušenství

[18200201 - TG ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[18200401 - TG PST1 - Plombovací souprava](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

[18600601 - TG MPI-1608 - Montážní deska](#)

[18700601 - TG MPS-1608 - Montážní deska](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19714601 - TS 15-144 - DIN lišta](#)

[19814601 - NS 35-144/2 - DIN lišta](#)

[26241201 - DAE M12 - Vyrovnávač tlaku](#)