

Prázdná skříň

## TG ABS 88-6-o



### TG ABS 88-6-o

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 10040301

Rozměry: 84 x 82 x 55 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66/IP67, ABS,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, s rychlouzávěrem

**Krabice: ABS, šedá, Víko: ABS, šedá, hladké boky**

**Příložené příslušenství:**  
**pojistka proti ztrátě víka, 4 upevňovací šrouby pro příslušenství**

IP66  
IP67

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/20040301>

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	84 mm
délka:	82 mm
výška:	55 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast
Místo použití:	INNEN

## materiál

materiál spodního dílu:	ABS
materiál horního dílu:	ABS
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## Příslušenství

[18200201 - TG ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[18200401 - TG PST1 - Plombovací souprava](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

[18600301 - TG MPI-88 - Montážní deska](#)

[18700301 - TG MPS-88 - Montážní deska](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19706901 - TS 15-66 - DIN lišta](#)

[19806801 - NS 35-66 - DIN lišta](#)

[19833601 - NS 35-336 - DIN lišta](#)

[26241201 - DAE M12 - Vyrovnávač tlaku](#)