

Prázdná skříň

TG ABS 1208-6-o

TG ABS 1208-6-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10040401

Rozměry: 122 x 82 x 55 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 ABS

Krabice a víko ABS šedé podobné RAL 7035, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/20040401>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	82 mm
šířka:	122 mm
výška:	55 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	ABS
materiál horního dílu:	ABS
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

Příslušenství

TG ABL - Sada vnějších úchytů
TG PST1 - Plombovací souprava
TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka
TG MPI-1208 - Montážní deska
TG MPS-1208 - Montážní deska
LFR - Stupňovitý vrták
TS 15-104 - DIN lišta
NS 35-104 - DIN lišta
DAE M12 - Vyrovnávač tlaku