

Prázdná skříň

## TG ABS 1608-6-o

### TG ABS 1608-6-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10040601

Rozměry: 162 x 82 x 55 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 ABS

**Krabice a víko ABS šedé podobné RAL 7035, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka**



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/20040601>



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

## rozměry

délka:	82 mm
šířka:	162 mm
výška:	55 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	ABS
materiál horního dílu:	ABS
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## Příslušenství

TG ABL - Sada vnějších úchytů

TG PST1 - Plombovací souprava

TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka

TG MPI-1608 - Montážní deska

TG MPS-1608 - Montážní deska

LFR - Stupňovitý vrták

TS 15-144 - DIN lišta

NS 35-144/2 - DIN lišta

DAE M12 - Vyrovnávač tlaku