

Nabíjecí stanice pro kola

## TG BCS 3 BE/FR LED



### TG BCS 3 BE/FR LED

Nabíjecí stanice pro kola

Číslo výrobku: 20013401

Rozměry: 110 x 202 x 152 mm

Nabíjecí stanice pro kola, černá, Šrouby víka se speciální hlavou, Přívody vedení, 1 x M25 v podlaze, 1 x M25 spodní strana krytu, Ventilation seal1 x Odvzdušňovací zátka M20, předzapojeno na svorku Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

s LED osvětlením



### Technická data

#### vestavné přístroje

|   |   |
|---|---|
| Zásuvka s ochranným kontaktem, francouzská/belgická norma (na přední straně), 230 V : | 3 |
|---|---|

#### elektrické vlastnosti

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| počet řad:                     | 0     |
| druh krytí:                    | IP44  |
| třída ochrany:                 | II    |

#### barva

|                   |       |
|-------------------|-------|
| barva spodní díl: | černá |
|-------------------|-------|

#### barva

|                  |       |
|------------------|-------|
| barva horní díl: | černá |
|------------------|-------|

#### rozměry

|                |        |
|----------------|--------|
| délka:         | 202 mm |
| šířka:         | 110 mm |
| výška:         | 152 mm |
| vnitřní délka: | 195 mm |
| vnitřní šířka: | 145 mm |
| vnitřní výška: | 76 mm  |

#### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

## mechanické vlastnosti

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| druh upevnění:       | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08            |

## okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -35  |
| okolní teplota max.:                  | 80   |
| okolní teplota 24 h:                  | 60   |

## materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát        |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát        |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## Příslušenství

BCS WP1 - ochranná stříška proti počasí

BCS WP2 - Zemní hrot

Bit TX20-89 - Zvláštní bit