

Prázdná skříň

## TG PC 1212-6-to



### TG PC 1212-6-to

Prázdná skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 20100501

Rozměry: 124 x 122 x 55 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 polykarbonát

**Krabice polykarbonát šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| druh krytí UL:                 | 4X        |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V     |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V    |
| druh krytí:                    | IP66/IP67 |
| třída ochrany:                 | II        |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 122 mm |
| šířka: | 124 mm |

### rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| výška: | 55 mm |
|--------|-------|

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

### mechanické vlastnosti

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění:       | nástěnná/stropní montáž |
| pro řazení k sobě:   | ano                     |
| Typ horního dílu:    | Víko                    |
| rázová houževnatost: | IK08                    |

## okolní podmínky

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                     | -35  |
| okolní teplota max.:                     | 80   |
| okolní teplota 24 h:                     | 60   |

## materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát        |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát        |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## certifikáty

|                  |         |
|------------------|---------|
| zkušební značka: | DLG     |
| zkušební značka: | c UL us |

## Příslušenství

|                                        |
|----------------------------------------|
| TG ISS - Vnitřní závěsná sada          |
| TG ABL - Sada vnějších úchytů          |
| TG PST1 - Plombovací souprava          |
| TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka |
| TG MPI-1212 - Montážní deska           |
| TG MPS-1212 - Montážní deska           |
| LFR - Stupňovitý vrták                 |
| TS 15-108 - DIN lišta                  |
| NS 35-108 - DIN lišta                  |
| DAE M12 - Vyrovnávač tlaku             |