

Prázdná skříň

TG PC 1608-9-o

TG PC 1608-9-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 20090601

Rozměry: 162 x 82 x 85 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 polykarbonát

Krabice a víko polykarbonát šedé podobné RAL 7035, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	82 mm
šířka:	162 mm
výška:	85 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	c UL us

Příslušenství

TG ABL - Sada vnějších úchytů
TG PST1 - Plombovací souprava
TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka
TG MPI-1608 - Montážní deska
TG MPS-1608 - Montážní deska
LFR - Stupňovitý vrták
TS 15-144 - DIN lišta
NS 35-144/2 - DIN lišta
DAE M12 - Vyrovnávač tlaku