

Prázdná skříň

# TG PC 3023-11-to



## TG PC 3023-11-to

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 20151301

Rozměry: 302 x 232 x 110 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 polykarbonát

**Krabice polykarbonát šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

### rozměry

délka:	232 mm
šířka:	302 mm

### rozměry

výška:	110 mm
--------	--------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	c UL us

## Příslušenství

TG ISS - Vnitřní závěsná sada

TG ABL - Sada vnějších úchytů

TG PST2 - Plombovací souprava

TG DVS-57 - Pojistka proti ztrátě víka

TG MPI-3023 - Montážní deska

TG MPS-3023 - Montážní deska

LFR - Stupňovitý vrták

TS 15-283,5 - DIN lišta

NS 35-283,5 - DIN lišta

DAE M12 - Vyrovnávač tlaku