

Prázdná skříň

# TK PC 1111-7-m



## TK PC 1111-7-m

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 12740401

Rozměry: 110 x 110 x 66 mm

Prázdná skříň IP 66 polykarbonát

**Krabice a víko polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedé podobné RAL 7035, metrické průchodky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

## rozměry

délka:	110 mm
šířka:	110 mm
výška:	66 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## certifikáty

zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	c UL us
zkušební značka:	DNVGL

## Příslušenství

---

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

---

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

---

TK DST - Sada distančních vložek

---

TK MPI-1111 - Montážní deska

---

TS 15-92 - DIN lišta

---

NS 35-81 - DIN lišta

---