

Prázdna skříň

TK PC 1309-8-tm

TK PC 1309-8-tm

Prázdna skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 13750901

Rozměry: 130 x 94 x 81 mm

Prázdna skříň IP 66 polykarbonát

Krabice polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

délka:	94 mm
šířka:	130 mm
výška:	81 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

certifikáty

zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	c UL us
zkušební značka:	DNVGL

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK DST - Sada distančních vložek

TK MPI-1309 - Montážní deska

TK TW-n - Oddělovací stěna

TK TW-h - Oddělovací stěna

TS 15-111 - DIN lišta

NS 35-81 - DIN lišta

NS 35-106 - DIN lišta
