

Prázdná skříň

# TK PC 2518-6f-tm



## TK PC 2518-6f-tm

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 13701101

Rozměry: 254 x 180 x 63 mm

Prázdná skříň IP 66 polykarbonát

**Krabice polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| druh krytí UL:                 | 4X     |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V  |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| druh krytí:                    | IP66   |
| třída ochrany:                 | II     |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

## rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 180 mm |
| šířka: | 254 mm |
| výška: | 63 mm  |

## materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

## mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné:                | ano                     |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                  |
| pro řazení k sobě:            | ano                     |
| rázová houževnatost:          | IK08                    |

## okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -35  |
| okolní teplota max.:                  | 80   |
| okolní teplota 24 h:                  | 60   |

## materiál

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát                       |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                       |
| materiál těsnění:       | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

## certifikáty

|                  |         |
|------------------|---------|
| zkušební značka: | DLG     |
| zkušební značka: | c UL us |
| zkušební značka: | DNVGL   |

## Příslušenství

---

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

---

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

---

TK ABL - Sada vnějších úchytů

---

TK MPI-2518 - Montážní deska

---

NS 35-216 - DIN lišta

---