

Prázdná skříň

## TK PS 3625-11-to



### TK PS 3625-11-to

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 11101201

Rozměry: 361 x 254 x 111 mm

Prázdná skříň IP 66 polystyren

**Krabice polystyren šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, bez průchodek**

690V  
AC

1000V  
DC

IP66



IK07

K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/13001201>

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| druh krytí UL:                 | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V      |
| druh krytí:                    | IP66        |
| třída ochrany:                 | II          |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 254 mm |
|--------|--------|

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| šířka: | 361 mm |
| výška: | 111 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne  |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ne  |

### mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné:                | ano                     |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                  |
| pro řazení k sobě:            | ano                     |
| rázová houževnatost:          | IK07                    |

## okolní podmínky

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                     | -25  |
| okolní teplota max.:                     | 40   |
| okolní teplota 24 h:                     | 35   |

## materiál

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren                            |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                          |
| materiál těsnění:       | polyuretan                            |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými<br>vlákny |

## Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK MPI-3625 - Montážní deska

NS 35-216 - DIN lišta

NS 35-336 - DIN lišta