

Krabice pro velké instalační trubky

U 120 GRO-3-O



U 120 GRO-3-O

Krabice pro velké instalační trubky

Číslo výrobku: 97371401

Rozměry: 74 x 74 x 133 mm

Krabice pro velké instalační trubky, s otevřenou přední částí pro speciální přídržné magnety optimalizované pro průmyslovou výrobu, pro deskové stropy do tloušťky 7,5 cm, se závitovým pouzdrem M5 (nosnost 10 kg) k uchycení stropního háku, výkon halogenových žárovek max. 6,5 W, výkon LED žárovek max. 3 W. Použití U120 jako krytu svítidla ve velkých prvcích, jako jsou prvkové stropy nebo filigránové stropy, neodpovídá uznávanému stavu techniky. Povolené montážní tolerance neumožňují přesnou instalaci, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

3-dílná, Upevnění pomocí magnetu, Membrána pro děrování, Rozsah těsnění M16 - M32



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	zelená
barva horní díl:	jiné

rozměry

šířka:	74 mm
délka:	74 mm
výška:	133 mm
vnitřní výška:	114 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění pomocí magnetu
druh upevnění:	Betonová konstrukce

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C

okolní podmínky

okolní teplota 24 h:	35 °C
----------------------	-------

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[97912401 - DH 125-M5 - Stropní hák](#)

[92510301 - VD-67-O - Uzavírací víko](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Vysekávací kleště](#)

Cable gland

$4x \leq \varnothing 35 \text{ mm}$
 $8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

