


Kabelová rozbočovací krabice

WKE 2 - 3 x 10²

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/86651201>



WKE 2 - 3 x 10²

Kabelová rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86051201

Rozměry: 100 x 100 x 50 mm

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP54/IP65, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102-12, bezhalogenová skříň ze speciálního duroplastu, Svorky ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám, Rychlá montáž pomocí vnějších úchytů a připevňovací sady na stěnu a strop D6Přiložené příslušenství: 4 IP54 vývodky M25, 1 IP54 zaslepovací zátka M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, Vrtací šablona, připevňovací sada na stěnu a strop D6

**Spojovací krabice 3 póly 1 - 10 mm²,
Rozbočovací krabice 3 póly 1 - 4 mm²,
Počet svorkovatelných vodičů na pól: 10 x
1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x
10², Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm**



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	E90
max. průřez vodiče:	10 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

rozměry

délka:	100 mm
šířka:	100 mm
výška:	50 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkoušební značka:	VDE
-------------------	-----

Příslušenství

KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

AST M20/or - Vývodka

AST M25/or - Vývodka
