

Kabelový rozbočovací box

WKE 300 8 x 6² 2FS



WKE 300 8 x 6² 2FS

Kabelový rozbočovací box

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86226201

Rozměry: 160 x 160 x 110 mm

Kabelová rozbočovací a spojovací skříň s IP66, certifikováno podle EN 61439-2, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12 v průchodu, Skříň a řadové svorkovnice jsou ze speciálního bezhalogenového duroplastu. Přiložené příslušenství: 3 kabelové průchodky M25 (9 - 16 mm), Sada hmoždinek ø 6 mm

Rozbočovací krabice s odjištěnou větví, Spojovací krabice 3 póly, Rozbočovací krabice 3pólová, počet svorkovatelých vodičů na pól 4 x 1,5 - 6 mm², kapacita připojení na místo upnutí 1 x 1,5 - 6 mm², Bezpečnostní držák (20 x 5 mm) max. 6,3 A



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

rozměry

délka:	160 mm
šířka:	160 mm
výška:	110 mm
vnitřní délka:	135 mm
vnitřní šířka:	135 mm
vnitřní výška:	84 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----