

Kabelová rozbočovací krabice

WKE 403 RK



WKE 403 RK

Kabelová rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86240301

Rozměry: 200 x 200 x 110 mm

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP66, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102-12, Skříň a řadové svorkovnice jsou ze speciálního bezhalogenového duroplastu. Přiložené příslušenství: 2 kabelová šroubení M40, Rozsah těsnění 17 - 27 mm, 1 kabelové šroubení M32, Rozsah těsnění 17 - 26 mm, Sada hmoždinek \varnothing 6 mm

Rozbočovací krabice 5pólová, Kapacita připojení 4 x 4 - 16 mm² na pól



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
max. průřez vodiče:	16 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	oranžová
------------------	----------

rozměry

délka:	200 mm
šířka:	200 mm
výška:	110 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění