

Spojovací skříň pro stavbu tunelů

WKE 54



WKE 54

Spojovací skříň pro stavbu tunelů

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86025401

Rozměry: 278 x 208 x 107 mm

Kabelová rozbočovací a spojovací skříň s IP66 / 67, certifikováno podle EN 61439-2, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102-12, bezhalogenová skříň ze speciálního duroplastu, Dvojitě svorky ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám, Rychlá montáž pomocí vnějších úchytů. Příložené příslušenství: 2 kabelová šroubení M40, Rozsah těsnění 16 - 28 mm, 1 kabelové šroubení M32, Rozsah těsnění 11 - 21 mm

pro použití jako rozbočovací krabice s chráněným odbočným obvodem, Spojovací krabice 5 pólů 1,5 - 16 mm², Rozbočovací krabice 5 pólů 1,5 - 10 mm², Počet svorkovatelých vodičů na pól: 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16², 2 patice pojistky D01 max. 16 A



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída zachování funkce:	E90
max. průřez vodiče:	16 mm ²
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	208 mm
šířka:	278 mm
výška:	107 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM/or - Kabelové šroubení