

Spojovací krabice

WK 007-2,5²



WK 007-2,5²

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 40240701

Rozměry: 80 x 80 x 38 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Duroplast, bezhalogenová, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M16, Rozsah těsnění 6 - 10 mm

šedá, se šroubovou svorkou 5 pólů - 2,5 mm², (6 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP54
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	80 mm
šířka:	80 mm
výška:	38 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
rázová houževnatost:	IK05

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

Příslušenství

KVR M16-MGM - Kabelové šroubení

DMS M16 - Dvojitá membránová vývodka

WK 007 KLS-2,5² - Svorkovnice