

Spojovací krabice

WK 040-4²



WK 040-4²

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 40440701

Rozměry: 87 x 87 x 45 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, bezhalogenová, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm

šedá, se šroubovou svorkou 5 pólů - 4 mm², (6 x 2,5² / 4 x 4²)



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| druh krytí: | IP54 |
| třída zachování funkce: | bez |
| max. průřez vodiče: | 4 mm ² |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|------------------|------|
| barva horní díl: | šedá |
|------------------|------|

rozměry

| | |
|--------|-------|
| délka: | 87 mm |
| šířka: | 87 mm |
| výška: | 45 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ne |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ne |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.8 Nm |
| rázová houževnatost: | IK05 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| materiál spodního dílu: | Duroplast |
| materiál horního dílu: | Duroplast |
| materiál těsnění: | termoplastický elastomer |
| materiál šroubu víka: | ocel |

certifikáty

| | |
|------------------|-----|
| zkušební značka: | VDE |
|------------------|-----|

Příslušenství

KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice
