

Spojovací krabice

## WK 100-L



### WK 100-L

**Spojovací krabice**

Číslo výrobku: 41090601

Rozměry: 115 x 115 x 66 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , Duroplast, bezhalogenová, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M32, Rozsah těsnění 13 - 23 mm, s plombovací sadou

**šedá, bez svorky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	10 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

## rozměry

délka:	115 mm
šířka:	115 mm
výška:	66 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
rázová houževnatost:	IK05

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

## Příslušenství

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

WK 100 KLS-10<sup>2</sup> - Svorkovnice