

Spojovací krabice
WK 250-L



WK 250-L

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 42591601
Rozměry: 256 x 171 x 106 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, Duroplast, bezhalogenová, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, s plombovací sadou

šedá, bez svorky



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	25 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	171 mm
--------	--------

rozměry

šířka:	256 mm
výška:	106 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
rázová houževnatost:	IK05

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

WK 250 KLS-25² - Svorkovnice