

Rozbočovací krabice

Abox SL-10²



Abox SL-10²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 81044001

Rozměry: 182 x 182 x 90 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55/IP66, Jmenovitý průřez 10 mm², U_i=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Vyrážecí membrány, M20/M32/M40, (2 Zpětné, 10 bočné), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

šedá, I_n=57 Ampéry, s vysoko položenou bezšroubovou svorkou Wago 2010-1201, 5-pólovou, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 10 mm², svorkovatelné průřezy na pól: 4 x 0,5 až 16 mm² pevné/flexibilní Cu

Příložené příslušenství:

4 vývodky IP55 M40 rozsah těsnění 17 - 30 mm, 1 uzavírací zátka IP55 M40, pojistka proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm ²
max. průřez vodiče:	10 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55/IP66
domezovací proud:	57 Ampéry
typ svorky:	bezšroubový
počet pólů:	5

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	182 mm
délka:	182 mm
výška:	90 mm
vnitřní délka:	167 mm
vnitřní šířka:	167 mm
vnitřní výška:	69 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	750 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	55 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)

Příslušenství

- [89600701 - Abox 160 KH 2010 10² - Držák svorek](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26044001 - DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [23042001 - AST M20 - Vývodka](#)
- [23043201 - AST M32 - Vývodka](#)
- [23044001 - AST M40 - Vývodka](#)
- [89603001 - MABF 150-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

Cable gland

